





Typ lampy:	Lampa ST530-C30W	Lampa ST480-C50W	Lampa ST710-C50W	Lampa ST650-C80W
Napięcie znamionowe:	AC 85-265 V	AC 85-265 V	AC 85-265 V	AC 85-265 V
Częstotliwość:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ilość źródeł LED:	1 x 30 W	1 x 50 W	1 x 50 W	1 x 80 W
Strumień:	> 3 600 lm	> 6 000 lm	> 6 000 lm	> 9 600 lm
Wskaźnik oddawania barw:	≥ 78	≥ 78	≥ 78	≥ 78
Temperatura barwowa:	2700-7000 K	2700-7000 K	2700-7000 K	2700-7000 K
Kolor temperatury światła:	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały
Współczynnik mocy:	> 0,95	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Sprawność luminescencyjna:	100-130 lm/W	100-130 lm/W	100-130 lm/W	100-130 lm/W
Sprawność osprzętu:	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Stopień ochrony:	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Czas pracy (żywoćność):	> 50 000 h	> 50 000 h	> 50 000 h	> 50 000 h
Wymiary lampy:	580*380*280 mm	470*270*90 mm	775*235*375 mm	780*220*320 mm
Temperatura pracy:	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C
Całkowita moc:	20 – 40 W	30 – 50 W	20 – 50 W	30 – 110 W
Materiał:	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło



Typ lampy:	Lampa ST690–C100W	Lampa ST800–C120W	Lampa ST760–C160W	Lampa ST800–C160W
Napięcie znamionowe:	AC 85-265 V	AC 85-265 V	AC 85-265 V	AC 85-265 V
Częstotliwość:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ilość źródeł LED:	2 x 50 W	2 x 60 W	2 x 80 W	2 x 80 W
Strumień:	> 12 000 lm	> 14 400 lm	> 19 200 lm	> 19 200 lm
Wskaźnik oddawania barw:	≥ 78	≥ 78	≥ 78	≥ 78
Temperatura barwowa:	2700-7000 K	2700-7000 K	2700-7000 K	2700-7000 K
Kolor temperatury światła:	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały
Współczynnik mocy:	> 0,95	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Sprawność luminescencyjna:	100-130 lm/W	100-130 lm/W	100-130 lm/W	100-130 lm/W
Sprawność osprzętu:	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Stopień ochrony:	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Czas pracy (żywołność):	> 50 000 h	> 50 000 h	> 50 000 h	> 50 000 h
Wymiary lampy:	750*215*400 mm	845*240*385 mm	800*370*180 mm	800*340*180 mm
Temperatura pracy:	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C
Całkowita moc:	60 – 120 W	100 – 140 W	100 – 160 W	100 – 160 W
Materiał:	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło



Typ lampy:	Lampa ST950–C180W	Lampa ST900–C200W
Napięcie znamionowe:	AC 85-265 V	AC 85-265 V
Częstotliwość:	50-60 Hz	50-60 Hz
Ilość źródeł LED:	2 x 90 W	4 x 50 W
Strumień:	> 21 600 lm	> 24 000 lm
Wskaźnik oddawania barw:	≥ 78	≥ 78
Temperatura barwowa:	2700-7000 K	2700-7000 K
Kolor temperatury światła:	ciepły biały / biały / zimny biały	ciepły biały / biały / zimny biały
Współczynnik mocy:	> 0,95	> 0,95
Sprawność luminescencyjna:	100-130 lm/W	100-130 lm/W
Sprawność osprzętu:	> 95%	> 95%
Stopień ochrony:	IP 65	IP 65
Czas pracy (żywołność):	> 50 000 h	> 50 000 h
Wymiary lampy:	1060*420*330 mm	935*450*195 mm
Temperatura pracy:	-40 °C do +50 °C	-40 °C do +50 °C
Całkowita moc:	100 – 180 W	160 – 240 W
Materiał:	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło	Odlewane ciśnieniowo aluminium i hartowane szkło

- Obudowa wykonana z niezwykle wytrzymałego stopu aluminium-magnezowego, odporna na uderzenia oraz działanie kwasów,
- Niewielka waga przy zachowaniu wysokiej odporności i wytrzymałości w użytkowaniu,
- Zastosowanie pojedynczych diod LED dużej mocy (30-100W) jako źródła światła w unikalnej konstrukcji lampy lub łączenie ich zintegrowane moduły LED zapewnia wysoką przewodność cieplną, czyste kolory i przyjemny dla oka odcień światła,
- Zastosowanie wysokowydajnego zasilacza prądu stałego w wodoodpornej obudowie IP 66,
- Użycie unikalnego użebrowania aluminium radiatora zintegrowanego z obudową lampy pozwala efektywnie odprowadzać ciepło, co gwarantuje trwałość oprawy,
- Użycie hartowanego szkła o grubości 5mm osadzonego na uszczelce obudowy daje możliwość stosowania w środowisku wilgotnym (IP 65),
- Szeroki zakres napięcia zasilającego pozwala na użycie w instalacjach prądu przemiennego o napięciu od 85 do 265 V,
- Szybkie załączenie lampy bez konieczności jej rozgrzewania,
- Nie zawiera materiałów szkodliwych dla środowiska naturalnego takich jak ołów czy rtęć,
- Łatwe w instalacji i ekonomiczne w eksploatacji,
- Dwuletnia gwarancja producenta,